

Transpallet a pantografo

Immagini Prodotto



Descrizione

Consente un sollevamento facile e leggero. Comando a leva a 3 posizioni.

Quando il transpallet è sollevato oltre i 20 cm (misura di sollevamento standard dei transpallet classici), entrano in funzione i dispositivi di bloccaggio ad eccentrico che stabilizzano la macchina rendendola funzionale come un normale banco da lavoro

Ruote lato timone in poliuretano Ø 180

2 rulli anteriori in poliuretano Ø 75X50

Peso Kg. 122

CONFORME NORME CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di Propulsione

Manuale

Sistema di guida

Accompagnamento

Timone direzionabile a 180° con rotazione su sfera

Portata	Q	kg	1000
Baricentro		mm	600
Distanza asse ruote di carico da base forca	X	mm	978
Passo	Y	mm	1310
Massa in servizio con batteria		kg	122
Carico asse anteriore/posteriore (pieno carico)		kg	760/348
Carico asse anteriore/posteriore (senza carico)		kg	33/89
Gommatura			Pu
Diametro ruote anteriori		Ø mm	180
Diametro ruote posteriori		Ø mm	75
Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)			2/2
Carreggiata anteriore	b10	mm	155
Carreggiata posteriore	b11	mm	440
Corsa Utile Sollevamento		mm	715
Altezza di sollevamento	h3	mm	800
Altezza libera di sollevamento prima del blocco stabilizzatori		mm	270
Altezza del timone in posizione di guida max	h14	mm	1240
Altezza forche abbassate	h13	mm	85
Lunghezza totale	l1	mm	1725
Lunghezza unità motrice	l2	mm	492
Larghezza totale	b1	mm	585
Dimensioni forche	s/e/l	mm	45/160/1170
Larghezza forche	b5	mm	540
Luce libera a metà passo		mm	18
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	AST	mm	1986
Raggio di volta	Wa	mm	1564

Comando salita e discesa carico a Leva (salita/neutro/discesa)

Velocità di abbassamento carico/vuoto m/s 81/61

Rullini di avvio sulle punte in Nylon

Vernicatura a polvere acrilica essiccata a forno

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TCRFPANTOGRAFOXT
GTIN/EAN	8053853158628
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	122.0000
Portata kg	1000
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna