



GYM EVO S3L FO SR3M037NG

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA36-47

3MOVE Ergonomica

Scarpa antinfortunistica alta, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base **polimerica atermico** a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA 3 MOVE poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA MEMORY Soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed ESD. La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
FO resistenza della suola agli idrocarburi
SR Resistenza allo scivolamento
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Edilizia e Cantieri
-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive
-  Carpenteria metallica e del legno
-  Area ESD

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

-  Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
-  PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
-  Assorbimento energia nel Tallone
-  Resistenza agli idrocarburi
-  DGUV 112-191

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

-  No metal
-  Patented outsole design
-  ESD - Electrostatic Discharge
-  Alta Visibilità
-  Mondo Point 11
-  Estrema Leggerezza
-  Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
-  Resistenza allo Scivolamento su Tetti Inclinati
-  Three to be™ - Tripla densità iniettata

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tallone anteriore (slittamento del tallone 7°) ≥ 0.310.37	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.360.45	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tallone anteriore (slittamento del tallone 7°) ≥ 0.190.34	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.220.29
SRA Ceramica + NaLS	Suola piatta anteriore ≥ 0.280.38	Tallone anteriore (slittamento del tallone 7°) ≥ 0.320.40	SRB acciaio + glicerina	Suola piatta anteriore ≥ 0.180.34	Tallone anteriore (slittamento del tallone 7°) ≥ 0.130.27



Three to be™ - Tripla densità iniettata

La tecnologia 3D Tripla Densità Iniettata rappresenta uno dei risultati più avanzati della nostra attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una soluzione brevettata da Giasco che integra **tre diversi strati di poliuretano iniettato in un'unica suola**, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni delle calzature professionali sotto ogni aspetto: **comfort, stabilità e resistenza allo scivolamento**.

3MOVE Ergonomica

3Move è una linea rivoluzionaria che, grazie al design arrotondato della suola, assicura una corretta postura del corpo durante la camminata. Tale rotondità consente uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede, garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni. La seguente linea è la scarpa da lavoro ideale per alleviare i lavoratori che soffrono di tali dolori. 3Move è quindi l'unica scarpa ergonomica del settore studiata per dare soluzione a queste esigenze e allo stesso tempo garantire una completa protezione.

Un'ulteriore caratteristica di tale linea è la zona di scarico del tallone che grazie al suo incavo permette una perfetta ammortizzazione del peso.

In definitiva sono proprio tutti questi aspetti che permettono al termine della giornata un notevole risparmio di energia e fatica al lavoratore.

Il battistrada invece è progettato per gli utilizzi in ambienti indoor. Questo è reso possibile grazie ad una fitta presenza di tasselli che insieme garantiscono alla seguente calzatura antinfortunistica elevate performance antiscivolo.

