



IRON RM

S3L M FO SR

CE EN ISO 20345:2022 S3L M FO SR

AC068DRM

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

37-47

ACTION Essenziale

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone WPA spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Completa di sfilamento rapido.
PUNTALE 200J composito a **base polimerica atermico** a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo
SOLETTA 4001, Soletta comfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica. Resistenza elettrica: dai valori riscontrati la soletta risulta essere ESD
M protezione metatarsale
FO resistenza della suola agli idrocarburi
SR Resistenza allo scivolamento
Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 650
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*



→ **SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI**

-  Campagna e Agricoltura
-  Edilizia e Cantieri

→ **CERTIFICAZIONI APPLICATE**

-  Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
-  PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
-  Assorbimento energia nel Tallone
-  Resistenza agli idrocarburi
-  DGUV 112-191

→ **TECNOLOGIE E MATERIALI**

-  No metal
-  Alta Visibilità
-  Mondo Point 11
-  Estrema Leggerezza
-  Rapido Sfilamento
-  Protezione Metatarsale
-  Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)

→ **RISULTATI ANTISCIVOLO**

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tacco in avanti (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.310.43	Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.360.48	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tacco in avanti (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.190.31	Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.220.26
SRA su pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	forward flat slip ≥ 0.320.37	Tacco in avanti (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.280.33	SRB su pavimento in acciaio con glicerina	forward flat slip ≥ 0.180.22	Tacco in avanti (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.130.24

↳ SUOLA

ACTION Essenziale

La linea Action è pensata per chi lavora ogni giorno in esterno e ha bisogno di una scarpa semplice ma efficace. Con linee morbide e struttura leggera, offre un design essenziale che privilegia comfort e praticità senza rinunciare alla sicurezza. Perfette per attività quotidiane e manutenzione leggera, sono calzature che accompagnano ogni passo senza appesantire.

