



LIBRA NEW

S3L FO SR

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

KU149EV

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

36-49

KUBE Supergrip

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone antigraffio WPA spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la **UNI 11583:2015** (test report. 4312114 E)
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD
FO resistenza della suola agli idrocarburi
SR Resistenza allo scivolamento
THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD ASTM F2413-24:

Impact resistant footwear (I)
Compression resistant footwear (C)
Puncture Resistant Footwear (PR)
Slip Resistance (SRO)
Taglia 36-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 560
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

- 

Campagna e Agricoltura
- 

Tetti inclinati
- 

Idrocarburi e Chimica
- 

Logistica e Industria leggera
- 

Componentistica automotive
- 

Carpenteria metallica e del legno
- 

Area ESD

CERTIFICAZIONI APPLICATE

- 

Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
- 

Assorbimento energia nel Tallone

- 

PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
- 

Resistenza agli idrocarburi

- 

ASTM F2413-24
- 

Tomaia idrorepellente

TECNOLOGIE E MATERIALI

- 

No metal
- 

Alta Visibilità
- 

Pelle Antigraffio
- 

Supporto Stability Tallone

- 

ESD - Electrostatic Discharge
- 

Mondo Point 11
- 

Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)

- 

Nessuna parte metallica
- 

Estrema Leggerezza
- 

Resistenza allo Scivolamento su Tetti Inclinati

RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°)	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°)	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°)	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°)
--	---	--	---	---	--

	≥ 0.31 0.55	≥ 0.36 0.45		≥ 0.19 0.31	≥ 0.22 0.34
SRA su pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	scivolamento piatto in avanti ≥ 0.32 0.39	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.28 0.37	SRB su pavimento in acciaio con glicerina	scivolamento piatto in avanti ≥ 0.18 0.30	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.13 0.20



Pelle Antigraffio

La tecnologia Zero Abrasion utilizza una pelle rifinita con multistrato di poliuretano per proteggere la tomaia da graffi, tagli e usura. Questa soluzione garantisce che la calzatura mantenga prestazioni e aspetto impeccabili anche dopo mesi di utilizzo intenso, offrendo resistenza avanzata contro superfici abrasive e ambienti meccanici. Tutto questo mantenendo inalterato il comfort e la traspirazione del piede.

Inoltre tale rifinitura superficiale della pelle consente di proteggere la calzatura da materiali aggressivi come acidi, idrocarburi, fluidi corporei, amateriali edili, ecc.



Supporto Stability Tallone

Il dispositivo Stability Support è progettato per garantire il massimo sostegno del tallone durante la camminata. A differenza dei sistemi standard, concentra il supporto in punti specifici, riducendo lo stress sul piede e migliorando la distribuzione del peso. Questo si traduce in una camminata più naturale e benefici per schiena e articolazioni, particolarmente importanti per chi trascorre molte ore in piedi. Inoltre una migliore stabilità del piede ne riduce l'usura interna della calzatura antinfortunistica.

KUBE Supergrip

Kube è una calzatura antinfortunistica dallo stile giovane e sportivo dotata di una particolare miscola super aggrappante e di specifici tasselli cubici a profilo invertito presenti nel battistrada. Entrambe queste caratteristiche combinate insieme garantiscono un’**estrema resistenza alle superfici più scivolose**.

Questa scarpa da lavoro è adatta quindi agli ambienti indoor. Per questo quindi la suola è stata progettata con volumi e altezze ridotte che garantiscono da una parte un **peso piuttosto leggero** e dall'altra un look da poter indossare tutti i giorni.

Grazie alle straordinarie performance in termini di antiscivolo, Kube ha raccolto diversi riconoscimenti sul campo e superato importanti test. Tra questi si annovera quella per **lavori su tetti regolata** (ex UNI 11583:2015), uno dei test antiscivolo più ardui da superare.

