



SOFTBALL S3L FO SR

KU037T

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

39-47

KUBE Supergrip

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle groppone scamosciato WPA spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la **UNI 11583:2015** (test report. 4312114 E)

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**

FO resistenza della suola agli idrocarburi

SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 600**

** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

- Tetti inclinati
- Logistica e Industria leggera
- Componentistica automotive
- Carpenteria metallica e del legno
- Area ESD

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

- Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
- PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
- Assorbimento energia nel Tallone
- Resistenza agli idrocarburi

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

- No metal
- ESD - Electrostatic Discharge
- Nessuna parte metallica
- Alta Visibilità
- Mondo Point 11
- Estrema Leggerezza
- Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
- Resistenza allo Scivolamento su Tetti Inclinati

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.31 0.55	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.36 0.45	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.19 0.31	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.22 0.34
SRA su pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	scivolamento piatto in avanti ≥ 0.32 0.39	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.28 0.37	SRB su pavimento in acciaio con glicerina	scivolamento piatto in avanti ≥ 0.18 0.30	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.13 0.20

↳ SUOLA

KUBE Supergrip

Kube è una calzatura antinfortunistica dallo stile giovane e sportivo dotata di una particolare miscela super aggrappante e di specifici tasselli cubici a profilo invertito presenti nel battistrada. Entrambe queste caratteristiche combinate insieme garantiscono un'**estrema resistenza alle superfici più scivolose**.

Questa scarpa da lavoro è adatta quindi agli ambienti indoor. Per questo quindi la suola è stata progettata con volumi e altezze ridotte che garantiscono da una parte un **peso piuttosto leggero** e dall'altra un look da poter indossare tutti i giorni.

Grazie alle straordinarie performance in termini di antiscivolo, Kube ha raccolto diversi riconoscimenti sul campo e superato importanti test. Tra questi si annovera quella per **lavori su tetti regolata** (ex UNI 11583:2015), uno dei test antiscivolo più ardui da superare.

