



GOLF NEW

S3L FO SR

KU142EV

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

39-47

KUBE Supergrip

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone antigraffio WPA spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.

Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base **polimerica atermico** a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO

5423:92,

agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica,

assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

FO resistenza della suola agli idrocarburi

SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr.500**

** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Campagna e Agricoltura
-  Idrocarburi e Chimica
-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive
-  Carpenteria metallica e del legno
-  Area ESD

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

-  Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
-  PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
-  Assorbimento energia nel Tallone
-  Resistenza agli idrocarburi
-  Tomaia idrorepellente

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

-  No metal
-  ESD - Electrostatic Discharge
-  Nessuna parte metallica
-  Mondo Point 11
-  Estrema Leggerezza
-  Pelle Antigraffio
-  Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
-  Supporto Stability Tallone

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.310.55	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.360.45	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.190.31	Tallone posteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.220.34
SRA su pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	scivolamento piatto in avanti ≥ 0.320.39	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.280.37	SRB su pavimento in acciaio con glicerina	scivolamento piatto in avanti ≥ 0.180.30	Tallone anteriore (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.130.20



Pelle Antigraffio

La tecnologia Zero Abrasion utilizza una pelle rifinita con multistrato di poliuretano per proteggere la tomaia da graffi, tagli e usura. Questa soluzione garantisce che la calzatura mantenga prestazioni e aspetto impeccabili anche dopo mesi di utilizzo intenso, offrendo resistenza avanzata contro superfici abrasive e ambienti meccanici. Tutto questo mantenendo inalterato il comfort e la traspirazione del piede.

Inoltre tale rifinitura superficiale della pelle consente di proteggere la calzatura da materiali aggressivi come acidi, idrocarburi, fluidi corporei, amateriali edili, ecc.



Supporto Stability Tallone

Il dispositivo Stability Support è progettato per garantire il massimo sostegno del tallone durante la camminata. A differenza dei sistemi standard, concentra il supporto in punti specifici, riducendo lo stress sul piede e migliorando la distribuzione del peso. Questo si traduce in una camminata più naturale e benefici per schiena e articolazioni, particolarmente importanti per chi trascorre molte ore in piedi. Inoltre una migliore stabilità del piede ne riduce l'usura interna della calzatura antinfortunistica.

KUBE Supergrip

Kube è una calzatura antinfortunistica dallo stile giovane e sportivo dotata di una particolare miscola super aggrappante e di specifici tasselli cubici a profilo invertito presenti nel battistrada. Entrambe queste caratteristiche combinate insieme garantiscono un’**estrema resistenza alle superfici più scivolose**.

Questa scarpa da lavoro è adatta quindi agli ambienti indoor. Per questo quindi la suola è stata progettata con volumi e altezze ridotte che garantiscono da una parte un **peso piuttosto leggero** e dall'altra un look da poter indossare tutti i giorni.

Grazie alle straordinarie performance in termini di antiscivolo, Kube ha raccolto diversi riconoscimenti sul campo e superato importanti test. Tra questi si annovera quella per **lavori su tetti regolata** (ex UNI 11583:2015), uno dei test antiscivolo più ardui da superare.

