



KAYAK S3

KU025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

36-47

KUBE Supergrip

Scarpa antinfortunistica bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm.  
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.  
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.  
Linguetta morbida, foderata e imbottita.

**CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE**  
**PUNTALE 200J composito** a base polimerica **atermico** a norma EN 12568  
**LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile** a norma EN 12568  
**SUOLA KUBE** poliuretano bidensità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,  
agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**  
**SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort**, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica  
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica **ESD**  
**Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550**  
*\* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive
-  Carpenteria metallica e del legno
-  Area ESD

CERTIFICAZIONI APPLICATE

-  Suola Antiscivolo
-  Assorbimento energia nel Tallone
-  Resistenza agli idrocarburi
-  Tomaia idrorepellente

TECNOLOGIE E MATERIALI

-  No metal
-  ESD - Electrostatic Discharge
-  Nessuna parte metallica
-  Alta Visibilità
-  Mondo Point 11
-  Estrema Leggerezza

RISULTATI ANTISCIVOLO

\*after simulation of walking by slight abrasion

|                                                     |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS        | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div><div>≥ 0.31</div><div>0.55</div></div> | <b>Tallone posteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div><div>≥ 0.36</div><div>0.45</div></div> | Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div><div>≥ 0.19</div><div>0.31</div></div> | <b>Tallone posteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div><div>≥ 0.22</div><div>0.34</div></div> |
| SRA su pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS | <b>scivolamento piatto in avanti</b><br><div><div>≥ 0.32</div><div>0.39</div></div>                        | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div><div>≥ 0.28</div><div>0.37</div></div>  | SRB su pavimento in acciaio con glicerina         | <b>scivolamento piatto in avanti</b><br><div><div>≥ 0.18</div><div>0.30</div></div>                        | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div><div>≥ 0.13</div><div>0.20</div></div>  |

↳ SUOLA

## KUBE Supergrip

Kube è una calzatura antinfortunistica dallo stile giovane e sportivo dotata di una particolare miscela super aggrappante e di specifici tasselli cubici a profilo invertito presenti nel battistrada. Entrambe queste caratteristiche combinate insieme garantiscono un'**estrema resistenza alle superfici più scivolose**.

Questa scarpa da lavoro è adatta quindi agli ambienti indoor. Per questo quindi la suola è stata progettata con volumi e altezze ridotte che garantiscono da una parte un **peso piuttosto leggero** e dall'altra un look da poter indossare tutti i giorni.

Grazie alle straordinarie performance in termini di antiscivolo, Kube ha raccolto diversi riconoscimenti sul campo e superato importanti test. Tra questi si annovera quella per **lavori su tetti regolata** (ex UNI 11583:2015), uno dei test antiscivolo più ardui da superare.

