



SPORT EVO

S3L FO SR

3M025NG

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

36-47

3MOVE Ergonomica

Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.  
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.  
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.  
Linguetta morbida foderata e imbottita.  
**CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE**  
**PUNTALE 200J** composito a base polimerica **atermico** a norma EN 22568  
**LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile** a norma EN 22568  
**SUOLA 3 MOVE** poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,  
agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo  
**ANTITORSION** inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi  
**SOLETTA MEMORY**, soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed ESD.  
**FO** resistenza della suola agli idrocarburi  
**SR** Resistenza allo scivolamento

Taglia 36-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 515**  
*\* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Edilizia e Cantieri
-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive
-  Carpenteria metallica e del legno
-  Area ESD

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

-  Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
-  PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico ( chiodo Ø 4,5mm)
-  Assorbimento energia nel Tallone
-  Resistenza agli idrocarburi
-  DGVU 112-191

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

-  No metal
-  Patented outsole design
-  ESD - Electrostatic Discharge
-  Alta Visibilità
-  Mondo Point 11
-  Estrema Leggerezza
-  Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
-  Three to be™ - Tripla densità iniettata
-  Suola Anti Torsione

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

\*after simulation of walking by slight abrasion

|                                              |                                                                                   |                                                                                       |                                                   |                                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone 7°)<br><div>≥ 0.310.37</div> | <b>Tallone posteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div>≥ 0.360.45</div> | Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone 7°)<br><div>≥ 0.190.34</div> | <b>Tallone posteriore</b><br>(slittamento del tallone di 7°)<br><div>≥ 0.220.29</div> |
| SRA Ceramica + NaLS                          | <b>Suola piatta anteriore</b><br><div>≥ 0.280.38</div>                            | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone 7°)<br><div>≥ 0.320.40</div>     | SRB acciaio + glicerina                           | <b>Suola piatta anteriore</b><br><div>≥ 0.180.34</div>                            | <b>Tallone anteriore</b><br>(slittamento del tallone 7°)<br><div>≥ 0.130.27</div>     |



Three to be™ - Tripla densità iniettata

La tecnologia 3D Tripla Densità Iniettata rappresenta uno dei risultati più avanzati della nostra attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una soluzione brevettata da Giasco che integra **tre diversi strati di poliuretano iniettato in un'unica suola**, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni delle calzature professionali sotto ogni aspetto: **comfort, stabilità e resistenza allo scivolamento**.



Suola Anti Torsione

Il sistema Anti Torsion utilizza un cambrione termoplastico progettato per aumentare la stabilità della calzatura su superfici irregolari e bagnate. A differenza dei cambrioni standard, questa tecnologia non irrigidisce la scarpa, ma segue il movimento naturale del piede riducendo il rischio di torsioni e cadute. Una soluzione ideale per chi lavora in esterni e in particolare nei settori edili, dove il controllo dell'appoggio è fondamentale.

3MOVE Ergonomica

3Move è una linea rivoluzionaria che, grazie al design arrotondato della suola, assicura una corretta postura del corpo durante la camminata. Tale rotondità consente uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede, garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni. La seguente linea è la scarpa da lavoro ideale per alleviare i lavoratori che soffrono di tali dolori. 3Move è quindi l'unica scarpa ergonomica del settore studiata per dare soluzione a queste esigenze e allo stesso tempo garantire una completa protezione. Un'ulteriore caratteristica di tale linea è la zona di scarico del tallone che grazie al suo incavo permette una perfetta ammortizzazione del peso. In definitiva sono proprio tutti questi aspetti che permettono al termine della giornata un notevole risparmio di energia e fatica al lavoratore. Il battistrada invece è progettato per gli utilizzi in ambienti indoor. Questo è reso possibile grazie ad una fitta presenza di tasselli che insieme garantiscono alla seguente calzatura antinfortunistica elevate performance antiscivolo.

