



H 5433/6

MULTIMETRO DIGITALE
AUTOMATICO

H54336000

KPS

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Modello versatile adatto anche per test parametri automobilistici dwell e tach

Dotato di display retroilluminato e di pulsante di attesa dei dati per conservare le misurazioni, indicatore di batteria scarica e display retroilluminato

Con spegnimento automatico

Specifiche di prodotto

- Alimentazione: 2 x 1,5V AAA
- Articolo: H 5433/6
- Categoria di protezione: CAT. III-600V
- Codice ABC Tools: 154336000
- Codice catalogo: H 5433 6000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold : Sì
- EANCODE: 8435394774695
- Funzione Autorange : Sì
- Funzione Min/Max : No



- Guscio : protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0031_8b40.pdf](#)
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : No
- Range automatico: No
- Range corrente AC : 0.1 - 10 ($\pm 3\%$ 10)
- Range corrente AC (unit): AMPERE
- Range corrente DC : 0.1 - 10 ($\pm 2\%$ 10)
- Range corrente DC (unit): AMPERE
- Range tensione AC : 200m - 600 ($\pm 1\%$ 3)
- Range tensione AC (unit): VOLT
- Range tensione DC : 200m - 600 ($\pm 0,7\%$ 2)
- Range tensione DC (unit): VOLT
- Resistenza : 20M ($\pm 1\%$ 5)
- Resistenza (unit): OHM
- Risoluzione display LCD : 2000 punti
- Spegnimento automatico: Sì
- Test batterie : SI
- Test continuità : Sì
- Test diodi : SI
- Test logico TTL : No
- Unita' di confezionamento: pz.

